

LUFT-LUFTVÄRMEPUMP MFZ-KW



Lättplacerad och energieffektiv

Golvplacerad luftvärmepump med framtidssäkrat köldmedium R32. Inomhusdelens kompakta format går delvis att bygga in och gör den ytterst lättplacerad. MFZ-KW smälter diskret in i den omgivande miljön, samtidigt som den på bästa sätt fördelar värmen jämnt i din bostad.

R32

Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - MFZ-KW				
INOMHUSDEL			MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG
UTOMHUSDEL			MUFZ-KW25VGHZ	MUFZ-KW35VGHZ
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	3,6
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1188	1211
	SCOP*	SCOP	A+/4,1	A+/4,1
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,4	4,3
	Värmeeffekt (Vid -15°C)	kW	3,4	4,3
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,2 - 5,1	0,2 - 6,0
KYLA	Dimensionerande effekt	kW	2,5	3,5
	Årlig elförbrukning	kWh/a	103	151
	SEER**	SEER	A+++ / 8,5	A++ / 8,1
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,5
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 3,6	0,7 - 4,3
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	750 x 600 x 215	
	Vikt	kg	15	15
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	18-25-30-35-41	18-25-30-35-41
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	49	50
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	
	Vikt	kg	35	35
	Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	46	47
	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	47	47
	Driftström (Max)	A	9,6	10
	Rek. säkring	A	10	13
	Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-25 / -10	-25 / -10
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium***			R32	R32
GWP			675	675
Fyllnads mängd	Vikt	kg	1,0	1,0
	CO2-ekvivalenter	ton	0,68	0,68
Max påfyllnads mängd	Vikt	kg	1,26	1,26
	CO2-ekvivalenter	ton	0,85	0,85
UTRUSTNING / TILLBEHÖR				
Dubbla luftriktare	Luftflöde i två vertikala riktningar för bättre värmespridning.			
Hyper Heating	Speciell teknik som ger extra värme och mer effekt i kallt klimat.			
Underhållsvärme	Möjligt att ställa värmepumpen på 10 °C underhållsvärme – normalt spann mellan 16 - 31.			
Veckotimer	Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing.			
Fläktläge	Möjlighet att köra enbart fläkten på inomhusenheten, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis.			
MAC-567IF-E	Wifi interface för anslutning till tjänster via MELcloud.			

*

SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad-genomsnittlig klimatzon. (A+++ till D)

**

SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Årsmedelverkningsgrad – genomsnittlig klimatzon. (A+++ till D)

Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.

